

## KLEBERVLIES PRO

Влагостойкий клей



### Описание продукта

<p><b>Назначение и область применения</b></p>	<p>Готовый к применению влагостойкий поливинилацетатный клей на водной основе предназначен для наклеивания малярного флизелина FaBio PROFIVLIES, обоев из текстильного волокна, стеклообоев, малярного стеклохолста и других видов тяжёлых обоев в помещениях с повышенной влажностью, в разбавленном виде клей можно использовать для наклеивания бумажных и виниловых обоев только в сухих помещениях. Основания для нанесения клея: бетон, минеральные, цементные и гипсовые основания, гипсокартон, ДСП, ДВП и т.д.</p>
<p><b>Свойства</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Готовый к применению</li> <li>• Влагостойкий</li> <li>• Очень высокая адгезия</li> <li>• Разбавляется водой</li> </ul>
<p><b>Цвет</b></p>	<p>Белый, после высыхания бесцветный.</p>
<p><b>Расход</b></p>	<p>Около 0,2 кг/м<sup>2</sup>.</p>
<p><b>Состав</b></p>	

FaBio KLEBERVLIES PRO

<b>Нанесение</b>	
<b>Подготовка основания</b>	Пригодны ровные, прочные, сухие и чистые основания, технически правильно подготовленные. Прогрунтуйте поверхность основания грунтовкой глубокого проникновения FaBio Grund и сильно впитывающие поверхности грунтовкой FaBio Solacryl Tiefgrund. Выровняйте поверхность стены шпатлёвкой финишной FaBio Finish Pro. Дождитесь полного высыхания отшпатлёванной поверхности. Перед наклеиванием обоев, поверхность должна быть сухой и чистой. Не допускается наклеивание стеклообоев на поверхность с жирными пятнами и на масляную краску без предварительной зачистки металлической щёткой. Прогрунтуйте поверхность клеем, разбавленным на 10% отфильтрованной водой.
<b>Нанесение</b>	Перед нанесением клей тщательно перемешать. Нанесите готовый клей на подготовленную поверхность стены широкой кистью, малярным валиком или с помощью механического оборудования. Приклеивайте заранее нарезанные полотна стеклообоев на стену сразу после нанесения клея, тщательно разравнивая полотна пластиковым шпателем с закруглёнными углами от середины полотна к его краям. При нормальных условиях в течение 30 минут возможна корректировка полотна на стене (сохраняется подвижность). Окрашивание проводить не ранее чем через 24 часа после наклеивания. Способ нанесения: широкой кистью, малярным валиком, с помощью краскораспылителя.
<b>Чистка инструментов</b>	По окончании окрасочных работ инструмент промывают водой или мыльным раствором.
<b>Время высыхания</b>	Время полного отверждения не более 24 ч.
<b>Температура нанесения</b>	Мин + 5°C, макс. + 35°C для объекта, материала и воздуха. Относительная влажность воздуха ниже 80%.

<b>Примечания</b>	
<b>Меры безопасности</b>	При проведении внутренних работ и после их завершения в течение суток в рабочем помещении организовать эффективный воздухообмен. Для предохранения рук использовать резиновые перчатки.
<b>Хранение и транспортировка</b>	Хранить в недоступном для детей месте. В плотно закрытой таре, при температуре от +5°C до +30°C. Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах 5 циклов (не ниже -30°C) не более 21 дня. Размораживать при комнатной температуре. Гарантийный срок хранения 12 месяца в оригинальной, невскрытой упаковке.
<b>Утилизация</b>	Пустую тару с высохшими остатками плотно закрывают крышкой и выносят в места сбора бытового мусора.

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование данного продукта для целей, не указанных в этой технической информации, разрешается только после письменного согласования нашим технологом. В особенности, это правило действует при комбинированном использовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.

Техническая информация от: ноябрь 2023